

AL-H



mazadlo odolné vysokým teplotám, atest NSF bez zápachu, chuťově neutrální

WEICON AL-H je určené pro mazání kluzných a valivých ložisek, kloubů, pák a kluzných vedení pro všechny kluzné rychlosti, které jsou přípustné pro mazání tukem.

WEICON AL-H je zvláště vhodné pro použití v potravinářství.



Technické údaje

Zkrácené označení (DIN 51502)	KPHC 1P -40
Třída konzistence (DIN 51818)	NLGI-třída 1
Báze	Alu-komplex mýdlo / polyalfaolefin
Barva	nažloutlý-bílý
Hustota při +20°C (+68°F) (DIN 51757)	0,93 g/cm ³
VKA-TEST (DIN 51350) svaření	1.800 N
VKA-TEST (DIN 51350) zatížení	1.700 N
VKA-TEST (DIN 51350) kalota/vrchlík (1 min/1000N)	0,6 mm
Otáčky	400.000
Pracovní penetrace (DIN ISO 2137)	310 -340 1/10 mm
Odolnost proti vodě (DIN 51807)	1 - 90
Bod skápnutí (IP 396)	>200 °C
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	400 mm ² /s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	40 mm ² /s

Poznámka

Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Test korozivní odolnosti EMCOR (DIN 51 802)	1 / 1
Odpovídá	NSF-H 1, LFGB § 31 a § 21
Skladovatelnost	24 měsíců
Teplotní odolnost	-40 až +160 °C
ISSA-Code	53.052.20/21
IMPA-Code	45 04 39/40

Předprůprava povrchu

Očistěte povrch.

Zpracování

Aplikujte AL-H rovnoměrně.

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a uchovávejte na chladném a odvětrávaném místě. Doporučená skladovací teplota: pokojová teplota.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Dostupné velikosti:

26500040	AL-H 400 g
26500100	AL-H 1,0 kg
26500500	AL-H 5,0 kg
26500925	AL-H 25,0 kg

Príslušenství:

11850200-66	Pěna na ochranu rukou, 200 ml
15215005-66	Rychločistič, 5 L
10953001	Aplikační špachtle, malá
10953003	Aplikační špachtle, velká

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es